Traufstreifen, Bestand
Sinkkasten 50/30 muldenförmig
<9,5% Rinne
Fassadenanschluss siehe Regeldetail, 1545_05_8.2_501
Dreizeilerrinne, siehe Regeldetail, 1545_05_8.2_501
<0,5% Rinne
Straßenniveau ist Anzugleichen
Betonleistenstein, siehe Regeleinfassung 4, 1545_05_8.2_502
Natursteinläufer, h=25cm, siehe Regeleinfassung 3, 1545_05_8.2_502
Natursteinläufer, h=20cm, siehe Regeleinfassung 2, 1545_05_8.2_503
Natursteinläufer, h=30cm, siehe Regeleinfassung 3, 1545_05_8.2_502
Lichtleiste
<7,2% Rampe
<5,2% Rampe
Baumgrube
CKE
Baumgrube siehe Regelaufbau 1545_05_8.2_504
Bodenstrahler
Raumskulptur Rappenturm siehe Detailplan 1545_05_8.1_512
Pflaster siehe Regelaufbau 3 1545_05_8.2_501
Stadtmauer bauseits saniert
Bank mit Rückenlehne und Unterleuchtung siehe Detailplan 1545_05_8.2_511
Abfalleimer, Neu
Stadtmauer
Lüftungsschacht
WGD siehe Regelaufbau 1 1545_8.1_8.2_501
Sinkkasten 50/30 muldenförmig
Rinne 1,0%>
Dreizeilerrinne, siehe Regeldetail, 1545_05_8.2_501
<1,7% Rinne
Mauer Bestand bauseits saniert
Mauer durch Wiesenböschung ersetzen
Mueranschluss siehe Regeldetail 1545_05_8.2_501
Stützmauer siehe Detailplan 1545_05_8.1_513
Wiese (Böschungsbereich) siehe Regelaufbau 4 1545_05_8.2_503
Auslass Entwässerungsleitung So ca. 514,46 Auslass mit Froschklappe und Kolkschutz
Ppa
Grundstücksbereinigung erforderlich
Rasenstufen siehe Detailplan 1545_05_8.2_510
Schotterrasen siehe Regelaufbau 2 1545_05_8.2_501
Natursteinband, siehe Regeleinfassung 2, 1545_05_8.2_502
Natursteinband siehe Regeleinfassung 1 1545_05_8.2_501
Pflegezufahrt Schotterrasen siehe Regelaufbau 2 1545_05_8.2_501
SAL
Anschluss an Bestandsbord
Anschluss an Höhen Bestand Asphaltschnitt/ Anschluss an Asphalt Bestand
Geländer siehe Detailplan 1545_8.1_8.2_514
Freier Auslass Entwässerungsleitung So ca. 514,80 Auslass in Natursteinmauer mit Froschklappe
Geländer mit Beleuchtung
Steinach nicht Bestandteil 8. BA
Sal

Legende

Gebäude
- Gebäude Bestand
- Gebäude Neuplanung

Befestigte Flächen
- Einfassung Natursteinläufer, h=20cm, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Läufer: Breite 10 cm, Länge 30 cm, Stärke 15cm siehe Regeldetails 1545_05_8.2_502
- Einfassung Natursteinband, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Band: Breite 30 cm, Länge 30 cm, Stärke 15cm siehe Regeldetails 1545_05_8.2_502
- Einfassung Natursteinläufer, h=25cm, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Band: Breite 10 cm, Länge 30 cm, Stärke 25cm siehe Regeleinfassung 3 1545_05_8.2_502
- Einfassung Leistenstein, h=25cm, Beton, grau; Breite 8 cm, Länge 100 cm, Stärke 25cm siehe Regeleinfassung 5 1545_05_8.2_502
- Wassergebundene Wegedecke siehe Regelaufbau 1 1545_05_8.2_501
- Schotterrasen siehe Regelaufbau 2 1545_05_8.2_501
- Pflaster siehe Regelaufbau 3 1545_05_8.2_501
- Dreizeilermuldenrinne siehe Regeldetail 1545_05_8.2_501
- Zweizeiler siehe Regeldetail 4 1545_05_8.2_502
- Belagskante Bestand
- Abbruch Mauer Bestand Abbau Einbauten Bestand

Vegetation
- Baum Bestand
- CKE Baum neu zu pflanzen, Cladrastis kentukea mehrstämmig, 250 - 350 cm
- SAL Baum neu zu pflanzen, Salix alba Stu 25 - 30 cm
- Ppa Baum neu zu pflanzen, Prunus padus Stu 25 - 30 cm

- Baumgrube in Vegetationsfläche, 2 x 2m,Tiefe 1,50m siehe Detailplan 1545_05_8.2_504
- Baumgrube in Vegetationsfläche, 2 x 2m,Tiefe 1,50m mit Wurzelschutz zu Leitungen hin siehe Detailplan 1545_05_8.2_504
- Baumgrube in Pflasterfläche, 5 x 5m,Tiefe 1,50m mit offener Baumscheibe siehe Detailplan 1545_05_8.2_504
- Wiesenansaat Böschung siehe Regelaufbau 4 1545_05_8.1_503
- WBS Schnittschnitthecke siehe Regelaufbau 5 1545_05_8.2_503

Ausstattung
- Abfallbehälter neu, bauseits gestellt Fundament C 12/15 X0, L 30/B 30/T 50cm
- Bank gem. Angaben Lageplan siehe Detailplan 1545_05_8.2_511
- Mastleuchte, Bestand
- Mastleuchte neu, bauseits gestellt Leuchtenfundament Betonrohr DN 300, Länge 100 cm, auf ca. 10 cm starkem Betonbett, Rohr ca. 60 cm hoch mit Beton ummanteln
- Bodenstrahler neu, iGuzzini E159 in Pflasterung
- Beleuchtung unter Bank
- Handlaufbeleuchtung gem. Detailplanung 1545_05_8.2_5XX
- Verlegung Leerrohre vorgeschlagene Trassenführung für Leitung Strom bauseits gelieferte Kabelschutzrohre 1 x DN 75
- Verlegung Leerrohre vorgeschlagene Trassenführung für Wasserleitung temp. im Gartenschaujahr bauseits gelieferte Kabelschutzrohre 1 x DN 110
- temp Wasserentnahmestelle/ Unterflurhydrant / dauerhaft/ temporär zum Gartenschaujahr
- Entwässerungsleitung, neu
- Sinkkasten, 50/30 bzw 30/30

Sparten Bestand
- Fernwärme Heizwerk/ Schacht/ VFWR/ VFWV
- Gas Anschluss Niederdruck Regler/ Hochdruck Regler/ Hausanschluss
- Kanal Bestand Mischwasser
- Kanal Bestand Regenwasser
- Kanal Bestand Schmutzwasser
- Kanalschachtdeckel Bestand, ggf Höhe anpassen
- Strom Bestand Niederspannung/ Mittelspannung/ Straßenbeleuchtung Strom Mittelspannung, Niederspannung, außer Betrieb
- Telekommunikation Leitungen FMK/ FMKR/ GFMR
- Wasser Anschlussleitung/ Hausanschluss/ Schachthydrant/ Leistungsabschluss/ Versorgungsleitung

Bemassung
- 1.70 Bemaßungsachse, Bemaßung mit Maßzahl
- Bemaßungsachse und Markierung Nullpunkt

Sonstiges
- Bearbeitungsgrenze
- 259,03 Höhe Bestand
- 259,40 Höhe neu
- 2,00% Gefälle
- Flurgrenze und Flurnummer
- Böschung



Sämtliche Angaben sind vor Ort rechtzeitig durch die Ausführungsfirma zu überprüfen. Unklarheiten und Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit der Bauleitung abzuklären!

index nr.	änd.-datum	planänderung	gez.

auftraggeber
Stadt Balingen
Amt für Stadtplanung und Bauservice
Neue Str. 31, 72336 Balingen

vorhaben
Gartenschau Balingen 2023
Kulturachse Süd/ Landschaftsachse Süd
Freianlagen

zeichnung
Ausführungsplanung 8.BA_Schwefelbadgarten_Rappenturm
Rappenturm
Lageplan

datum
18.03.2022

maszstab
1 /50

plan-nr | index
1545_05_8.2_328_02